

KPR ONDINA-OK

PERFORMANTE ET SILENCIEUSE



- ➔ Design optimisé pour les piscines de petites et moyennes dimensions
- ➔ Compacte et silencieuse, elle trouve sa place dans les locaux techniques les plus exigus
- ➔ Fermeture rapide à l'aide de vis papillon
- ➔ Protection IP55, 50 Hz, 2850 tr/min
- ➔ Compatible avec l'eau salée
- ➔ Usage : piscines résidentielles jusqu'à 75 m³

	Code article	Réf.	P2 CV	P1 kW	A (mm)	Débit (m ³ /h)*	Poids (kg)	Emb. (mm)	Qté /palette	U.V.C**
MONO-PHASÉE	010201121000	OK 33M	0,33	0,45	475	7	8	310 x 250 x 510	30	1
	010201221000	OK 51M	0,5	0,58	475	8,5	8,5	310 X 250 X 510	30	1
	010201321000	OK 71M	0,75	0,75	475	11,9	9	310 X 250 X 510	30	1
	010211420100	OK 100M	1,00	1	505	17,2	11,5	310 X 250 X 510	30	1
TRIPHASÉE	010201250100	OK 51T1	0,5	0,58	475	8,5	9	310 X 250 X 510	30	1
	010201350100	OK 71T1	0,75	0,75	475	11,9	9,5	310 X 250 X 510	30	1

P1: Puissance absorbée

P2: Puissance nominale

* 8 m de colonne d'eau

** (quantité minimum d'achat)

60 Hz sur demande, renseignez-vous sur les conditions ; ANSI ou JIS sur demande



Kit MPRK Smart retrofit : utilisez-le avec ONDINA pour remplacer facilement les anciennes pompes sur les installations

Référence	Pompes à remplacer	Contenu du kit	Kit par boîte
MPRK	Astral Sena, Espa Silen I / Iris	Smart Base (1), vis de fixation (3), adaptateur à tête courte (2), adaptateur fileté long (1), joint torique (4)	IDEM



Caractéristiques techniques

Temp. maxi de l'eau / Pression maxi	50°C / 2,5 bar
Connexion filetée	1 1/2"
Joint mécanique	AISI 316, compatible avec l'eau salée
Caractéristiques moteur-variateur	Classe F, IP55, 50 Hz 2850 tr/min
Corps/turbine/panier/couvercle	PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®

