

# GRANADA

LA SOLUTION IDÉALE POUR  
LES PISCINES DE PETITES  
ET MOYENNES  
DIMENSIONS



haute qualité  
de filtration



CLASSIC LINE

ANNÉES DE GARANTIE 3 | 2  
CANE EQUIPMENT

- ➔ **Filtres injectés résistants aux produits chimiques**
- ➔ **Gamme complète** : existe en modèles Side et Top
- ➔ **Fourni avec** : vanne 6 voies, unions et manomètre
- ➔ **Pour piscines jusqu'à 65 m<sup>3</sup>**
- ➔ Large ouverture pour une maintenance simplifiée



Vanne 6 positions



Ouverture filetée ø 180 mm, pour faciliter les opérations de maintenance



Base circulaire, pour une parfaite stabilité du filtre

Code article	Réf.	Connexion	Surface filtrante (m <sup>2</sup> )	Débit (m <sup>3</sup> /h) @ v(m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> )		Sable (kg)	Poids (kg)	Vol. (m <sup>3</sup> )
				40	50			
020140142123	GL 400	1,5"	0,13	4,8	6	50	10,5	0,17
020150142123	GL 500	1,5"	0,19	7,6	9,5	100	12,5	0,25
020160142123	GL 600	1,5"	0,28	11,2	14	125	15,5	0,35
020240362123	GT 400	1,5"	0,13	4,8	6	50	10	0,17
020250362123	GT 500	1,5"	0,19	7,6	9,5	100	12	0,25
020260362123	GT 600	1,5"	0,28	11,2	14	125	15	0,35

## Caractéristiques techniques

Pression de fonctionnement	0,5 - 1,3 bar
Pression maximum	2,0 bar
Temp. maxi de l'eau	50°C
Connexion	1,5"
Cuve / Crépines / Unions / Couvercle	PP/PP/ABS/SAN®
Granulométrie du média filtrant	0,4 à 0,8 mm

## Dimensions (mm)

Ref.	A	B	C	D	F
GL 400	266	391	651	503	453
GL 500	345	470	808	503	553
GL 600	391	516	891	503	653
GT 400	720	780	922	503	453
GT 500	877	937	1079	503	553
GT 600	960	1020	1161	503	653

